



DIR.271.1.8.2019.MA

MODYFIKACJA SIWZ NR 4

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie procedury otwartej pod nazwą: „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny”; DIR.271.1.2019, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2019/S 117-286267 dnia 20.06.2019 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.06.2019 r., w niżej wymienionym zakresie:

1. Załącznik nr 4B do SIWZ *Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczanego dla OSP Krajnik Dolny* w punkcie 5.37. otrzymuje następujące brzmienie:

„5.37. Zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego. Zamawiający wymaga, aby narzędzia hydrauliczne wymienione niżej były od jednego producenta oraz nie dopuszcza żadnych przeróbek oferowanego sprzętu.

W skład zestawu wchodzi min:

Pompa hydrauliczna:

- silnik spalinowy,
- model pracy wg PN-EN 13204 „lub równoważnej” - MTO,
- dwa węże o długości min. 5 m ,
- węże hydrauliczne o dł. min. 20 m ze zintegrowanymi, pojedynczymi szybkozłączami, umożliwiającymi obsługę w rękawicach specjalnych strażackich oraz obrót o 3600, Data zakucia węży nie dalsza jak 3 m-ce przed terminem odbioru faktycznego,
- możliwość podłączania / odłączania narzędzi podczas pracy pompy, bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie,
- pompa posiadająca zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności zapewniającej pełny zakres pracy dwóch narzędzi (o największej pojemności siłowników hydraulicznych) stanowiących wyposażenie zestawu.

Rozpieracz ramieniowy: typ wg PN-EN 13204 „lub równoważnej” – „BS” odległość rozpierania min 800 mm, siła rozpierania min. 50 kN, waga max 25 kg, system połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą, rozpieracz musi posiadać świadectwo dopuszczenia najpóźniej na dzień odbioru techniczno-jakościowego dostawy.

Wraz z rozpieraczem należy dostarczyć:

łańcuchy o długości min. 1,5 m, z możliwością regulacji długości – 2 szt.

Zestaw końcówek/adapterów do łańcuchów umieszczony w walizce z tworzywa – 1 kpl.

Nożyce:

typ wg PN-EN 13204 „lub równoważnej” – „CC”,