



DIR.271.1.4.2019.MA

## MODYFIKACJA SIWZ NR 2

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie procedury otwartej pod nazwą: „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny”; DIR.271.1.2019, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2019/S 117-286267 dnia 20.06.2019 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 14.06.2019 r., w niżej wymienionym zakresie:

1. Załącznik nr 4A do SIWZ *Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla OSP Nawodna* oraz Załącznika nr 4B do SIWZ *Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla OSP Krajnik Dolny* w punkcie 4.32 otrzymuje następujące brzmienie:

*„4.32. Pojazd wyposażony we wyciągarkę o maksymalnej sile uciągu min 53 kN, długość robocza (wysuniętej) liny zakończonych kauszą min. 28 m. Wyciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i producenta podwozia. Sposób zamontowania wyciągarki nie może ograniczać możliwości holowania pojazdu na holu sztywnym. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego. Długość przewodu sterownika wyciągarki min. 10 m. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wyciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyciągarka wyposażona w napinacz i prowadnice rolkowe liny. Wyciągarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy samochodem (osłona lub pokrowiec). Wyciągarka musi być zgodna z normą PN EN: 14492-1 „lub równoważną”. Należy zapewnić możliwość oświetlenia pola pracy przy wyciągarce.”*

W związku z powyższym, zmodyfikowane załączniki nr 4A i 4B do SIWZ, stanowią załączniki do niniejszej modyfikacji SIWZ Nr 2.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy pozostają niezmienione.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla OSP Nawodna.
2. Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla OSP Krajnik Dolny

  
mgr Barbara Rawecka